

# Produktdatenblatt

## FTV 320 \*



Fluchttürverriegelung für Türen in Rettungswegen

### ANWENDUNGSBEREICHE

- EltVTR-konforme Verriegelung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen
- Ein- und zweiflügelige Türen
- Einbau in der Zarge oder dem Türblatt sorgt für aufgeräumte Optik
- Verwendbar für zahlreiche weitere Sicherheitslösungen, die ein Ruhestromprinzip erfordern



**PRODUKTMERKMALE**

- Einzigartiger Kreuzfallenmechanismus garantiert sichere Verriegelung
- Integrierter Rückmeldekontakt sorgt für zuverlässige Überwachung der Tür
- Integrierte Sabotageüberwachung sichert die Verriegelung gegen Manipulation
- Vielfalt an Stulpen und Zubehör bietet Lösung für nahezu jede Türsituation

**TECHNISCHE DATEN**

Verkaufsname	FTV 320 *
Breite	15 mm
Höhe	138 mm
Tiefe	37 mm
Montageart	im Türrahmen, im Türblatt
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Schutzart	IP30
Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme	100 mA
Entspricht EltVTR	Ja
Entspricht EN 13637	Ja

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Stulpabmes- sungen	Abmessun- gen	Betriebssp- annung
Fluchttürverriegelung FTV 320 *	Stulp 22 x 220 x 3 mm, eckig / für Rohrrahmentüren / Stulp vormontiert / DIN-Richtung: L/R universal / Maße FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ausführung: Ruhestrom / Betriebsspannung: 24 V DC / Stromaufnahme verriegelt: 100 mA / Aufbruchfestigkeit: mind. 5 kN / Fallenvorlast: mind. 3 kN / Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C	158907	22 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Fluchttürverriegelung FTV 320 *	Stulp 24 x 200 x 3 mm, eckig / für Rohrrahmentüren / Stulp vormontiert / DIN-Richtung: L/R universal / Maße FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ausführung: Ruhestrom / Betriebsspannung: 24 V DC / Stromaufnahme verriegelt: 100 mA / Aufbruchfestigkeit: mind. 5 kN / Fallenvorlast: mind. 3 kN / Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C	158908	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Fluchttürverriegelung FTV 320 *	Stulp 20 x 200 x 3 mm, rund / für Vollblatttören (Holz) / Stulp vormontiert / DIN-Richtung: L/R universal / Maße FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ausführung: Ruhestrom / Betriebsspannung: 24 V DC / Stromaufnahme verriegelt: 100 mA / Aufbruchfestigkeit: mind. 5 kN / Fallenvorlast: mind. 3 kN / Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C	158906	20 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Stulpabmesungen	Abmessungen	Betriebsspannung
Fluchttürverriegelung FTV 320 *	Stulp 30 x 200 x 3 mm, eckig für Rohrrahmentüren / Stulp vormontiert / DIN-Richtung: L/R universal / Maße FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ausführung: Ruhestrom / Betriebsspannung: 24 V DC / Stromaufnahme verriegelt: 100 mA / Aufbruchfestigkeit: mind. 5 kN / Fallenvorlast: mind. 3 kN / Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C	158911	30 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Fluchttürverriegelung FTV 320 *	Stulp mit Fallenführung 35 x 200 x 3 mm, eckig, Austauschvariante FTÖ 331 / Stulp vormontiert / DIN-Richtung: L/R universal / Maße FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ausführung: Ruhestrom / Betriebsspannung: 24 V DC / Stromaufnahme verriegelt: 100 mA / Aufbruchfestigkeit: mind. 5 kN / Fallenvorlast: mind. 3 kN / Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C	158914	35 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Fluchttürverriegelung FTV 320 *	Winkelstulp 30 x 48 x 220 x 3 mm, eckig / Austauschvariante FTÖ 331 / Stulp vormontiert / DIN-Richtung: L/R universal / Maße FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ausführung: Ruhestrom / Betriebsspannung: 24 V DC / Stromaufnahme verriegelt: 100 mA / Aufbruchfestigkeit: mind. 5 kN / Fallenvorlast: mind. 3 kN / Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C	158912	30 x 48 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Fluchttürverriegelung FTV 320 *	Stulp 28 x 200 x 3 mm, eckig / für Rohrrahmentüren / Stulp vormontiert / DIN-Richtung: L/R universal / Maße FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ausführung: Ruhestrom / Betriebsspannung: 24 V DC / Stromaufnahme verriegelt: 100 mA / Aufbruchfestigkeit: mind. 5 kN / Fallenvorlast: mind. 3 kN / Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C	158910	28 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Fluchttürverriegelung FTV 320 *	Stulp 24 x 200 x 3 mm, rund / für Vollblattdüren (Stahl) / Stulp vormontiert / DIN-Richtung: L/R universal / Maße FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ausführung: Ruhestrom / Betriebsspannung: 24 V DC / Stromaufnahme verriegelt: 100 mA / Aufbruchfestigkeit: mind. 5 kN / Fallenvorlast: mind. 3 kN / Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C	158909	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Fluchttürverriegelung FTV 320 *	Stulp 25 x 200 x 3 mm, eckig, Austauschvariante FTÖ 331 / Stulp vormontiert / DIN-Richtung: L/R universal / Maße FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ausführung: Ruhestrom / Betriebsspannung: 24 V DC / Stromaufnahme verriegelt: 100 mA / Aufbruchfestigkeit: mind. 5 kN / Fallenvorlast: mind. 3 kN / Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C	158913	25 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.